

پروپوزال فنی

خط شستشوی و بازیافت بطری با ظرفیت ۱۰۰۰ کیلو در ساعت
ظرفیت با خوراک یک تن بطری در یک ساعت کاری



جزئیات فنی خط شستشو گرم (Hot Washing)

شماره	نوع	مشخصات فنی	تعداد	قیمت (تومان)	عکس
۱	نوار نقاله بالابر	عرض نوار ۱ سانتی متر، دارای سطوح غیره هم سطح برای بالا بردن بطری، قدرت موتور ۱/۵ کیلووات، سطح نوار ضد لغزش	۲	۱۱/۵ میلیون	
۲	لیبل گیر (سانتر لجن گیر)	قدرت موتور اصلی ۱۵ کیلووات و ظرفیت خروجی ۱۵۰۰ الی ۸۰۰ کیلو در ساعت، سرعت ۴۵۰ دور در دقیقه، قدرت عملکرد فن ۳ کیلووات	۱	۹ میلیون	
۳	سکوی جداسازی (نوار چک)	طول ۶ متر، قدرت موتور ۱/۵ کیلووات، عرض ۹۰ سانتی متر (نوار)	۱	۵/۵ میلیون	
۴	آسیاب خردکن بطری	موتور ۴۰ اسب، خروجی ۵۰۰ کیلوگرم در ساعت، ۴ تیغه گردان، ۴ تیغه ثابت	۱	۱۷/۵ میلیون	
۵	ماردون حلزونی انتقال به ماتواشینگ	طول ۴۰۰۰ میلی متر، قطر تقریباً ۱۰ اینچ، خروجی ۱۰۰۰ کیلوگرم در ساعت، قدرت موتور ۲/۲ کیلووات	۱	۴/۵ میلیون	

۶	قلت تانک شستشو	قدرت موتور ۲/۲ کیلووات ، ابعاد ۴۰۰۰*۱۰۰۰*۸۵	۲	۴۵ میلیون	
۷	مخزن شستشوی گرم (هاتواشینگ)	قطر مخزن ۱۹۰۰ میلی متر ، ظرفیت مایع تقریبا ۵/۵ مترمکعب ، قدرت میکس ۵/۵ کیلووات، نیروی گرمایشی توسط مشعل تامین می شود ، ارتفاع کل ۳۰۰۰ میلی متر	۱	۲۵ میلیون	
۸	فریکشن ماشین	قدرت موتور اصلی ۳ کیلووات ، ابعاد ۳۰۰۰*۴۰۰*۱۶۰۰	۲	۹ میلیون	
۹	فلت تانک لیبل گیر	قدرت موتور ۲/۲ کیلووات، ابعاد ۳۰۰۰*۱۰۰۰*۱۵۰۰	۲	۳۲ میلیون	
۱۰	ماشین آبگیر (سانتریفیوژ)	قدرت موتور ۷/۵ کیلووات ، ابعاد ۲۵۰۰*۶۰۰*۲۰۰۰ ، توری از استیل و آسانسورها از استیل ضد سایشی	۱	۱۴ میلیون	
۱۱	باکس خشکن به همراه سیلوی دپوی بار	قدرت فن ۳ کیلووات مخزن با سایز ۱۵۰۰ میلی متر	۱	۱۷ میلیون	
۱۲	تابلوی برق	اجناس کره ای و ایرانی متناسب با خروجی ماشین آلات	۲	تابلوی برق و نصب ماشین آلات در روی جز قطعات محاسبه گردیده	